

# Допуск до меблевих деталей



## Розмір/діагональ

Порізка  $\pm 0,5$  мм  
Порізка + крайкування  $\pm 1$  мм



## Кути

Зміщення  $\pm 0,5$  мм



## Сходинка

До 0,25 мм на порізаний деталі  
Не допускається на крайкованій деталі



## Виступ крайки

до 0,15 мм на кутах деталей



## Вигин

Фасади вигин по площині 2 мм/м (на деталях понад 1200 мм рекомендуємо одразу замовляти вирівнювачі з послугою встановлення)  
Дверне полотно до 3 мм на полотні



## Ширина клейового шва

до 0,15 мм



## Зуб крайки

По лицьовій / тильній до 0,15 мм



## З'єднання алюмінієвої ручки з плитою

Щілина між рукою і плитою до 0,25 мм



## Паз/чверть/вирізи

Зміщення  $\pm 0,25$  мм  
Глибина  $\pm 0,25$  мм  
Ширина  $\pm 0,25$  мм



## Отвори

Зміщення  $\pm 0,25$  мм  
Глибина  $\pm 0,5$  мм  
Діаметр  $\pm 0,25$  мм



## Фарбування алюмінію

Вм'ятини, вкраплення діаметром до 1 мм, але не більше 3 шт. на 1 виріб



## Товщина

Товщина матеріалів  $\pm 0,5$  мм



## Клей

Незначні залишки клею



## Випуклості, вкраплення або заглиблення

Не допускаються



## Сколи

На деталях з МДФ, ДСП SKIN та ALVIC, сколи не допускаються.  
На деталях з корпусного ДСП допускається скол розміром 1x1 мм на 1 м.п.



## Виступ врізної алюмінієвої ручки

до 0,25 мм



## Гарантія

18 місяців для громадських приміщень  
24 місяці для домашнього використання

# AGT plus

