

Допуск до меблевих деталей



Розмір/діагональ

Порізка $\pm 0,5$ мм
Порізка + крайкування ± 1 мм



Кути

Зміщення $\pm 0,5$ мм
Сходінка до $0,25$ мм



Сходінка

До $0,25$ мм на порізаний деталі
Не допускається на крайкованій деталі



Виступ крайки

до $0,15$ мм на кутах деталей



Вигин

Фасади вигин по площині 2 мм/м (на деталях понад 1200 мм рекомендуємо одразу замовляти вирівнювачі з послугою встановлення)



Ширина клейового шва

до $0,15$ мм




Зуб крайки

По лицьовій / тильній до $0,15$ мм



З'єднання алюмінієвої ручки з плитою

Щілина між рукою і плитою до $0,25$ мм



Фаски

На гладких декорах лінія фаски $\pm 0,2$ мм
На текстурованих декорах на висоту відповідну до висоти текстури $\pm 0,2$ мм



Паз/чверть/вирізи

Зміщення $\pm 0,25$ мм
Глибина $\pm 0,25$ мм
Ширина $\pm 0,25$ мм



Отвори

Зміщення $\pm 0,25$ мм
Глибина $\pm 0,6$ мм
Діаметр $\pm 0,25$ мм



Фарбування алюмінію

Вм'ятини, вкраплення діаметром до 1 мм, але не більше 3 шт. на 1 виріб



Товщина

Товщина матеріалів $\pm 0,5$ мм



Клей

Незначні залишки клею



Випуклості, вкраплення або заглиблення

Не допускаються



Сколи

Сколи на деталях з чистою обробкою торців - не допускаються. На деталях без чистої торцевої обробки допускається скол розміром 1×1 мм/м.п.



Виступ врізної алюмінієвої ручки

до $0,25$ мм



Гарантія

18 місяців для громадських приміщень
 24 місяці для домашнього використання

*Також стосується допуску відхилень до деталей з Compact ASD

